

# BACKSTAGE

upholstery fabric



Golden Touch



Dune



Black & Tan



Rustic Red



Atlantis



Cranberry



Grapevine



Willow



Thyme



Riviera



Bristol Blue

# BACKSTAGE

## upholstery fabric







### Specifications

Fiber: 51% Polyolefin, 49% Polyester  
 Weight: 11.6 oz. per linear yard (± 1 oz.)  
 Width: 54 inches  
 Backing: Acrylic  
 Repeat: 3/8" Horizontal x 3/8" Vertical

Pattern Direction: Suitable for railroading 

Fabric Performance Symbols indicate that a fabric performs to commercial furniture manufacturing standards and passes all applicable testing as specified by the Association for Contract Textiles (ACT).

### Performance

 Abrasion (ASTM-D-4157): 30,000 Double Rubs  
 Lightfastness (AATCC-16E): 60 Hours, Class 5  
 Colorfastness (AATCC-8): Wet - Class 5      Dry - Class 4.5  
 Seam Slippage (ASTM-4034): Warp - 88 lbs.      Fill - 64 lbs.  
 Flame Resistance: California Technical Bulletin 117, Section E  
    CS-191-53, Class 1  
    BIFMA X5.7-1991  
    NFPA 260-1989, Class 1  
    UFAC, Class 1  
    B.S. 5852 Part 1: 1979 Ignition Source 0; Smouldering Cigarette 

Cleaning Code: WS - For water based stains, use water based cleaning agents.  
 For oil based stains, use solvent cleaner.

## tissus pour siège





### Spécifications

Fibre: 51% Oléfin, 49% Polyester  
 Poids: 358 g/m linéaire (± 28 g)  
 (11.6 on/verge linéaire ± 1 on)  
 Larguer: 137/140cm (54")  
 Endos: Acrylique  
 Rapport: 1.0 cm Horizontal x 1.0 cm Vertical

Sens du motif: Peut être utilisé à contresens 

Les Symboles de rendement du tissu indiquent que le rendement d'un tissu donné correspond aux normes en matière de mobilier de bureau et à toutes les autres normes précisées par l'Association for Contract Textiles (ACT).

### Performance

 Résistance à l'abrasion (ASTM-D-4157): 30,000 Double Cycles  
 Solidité de la couleur à la lumière (AATCC-16E): 60 Heures, Classe 5  
 Solidité de la couleur au frottement (AATCC-8): Humide - Classe 5      Sec - Classe 4.5  
 Glissement de la couture (ASTM-4034): Châine - 88 lbs.      Trame - 64 lbs.  
 Inflammabilité: Bulletin Technique de la Californie 117, Sec. E  
    CS-191-53, Classe 1  
    BIFMA X5.7-1991  
    NFPA 260-1989, Classe 1  
    UFAC, Classe 1  
    B.S. 5852 Part 1: 1979 Ignition Source 0; Smouldering Cigarette 

Nettoyage: WS - Pour taches a base d'eau utiliser un produit de nettoyage a base d'eau.  
 Pour taches a base d'huile utiliser un produit de nettoyage avec solvant.

## telas de tapicería







### Especificaciones

Fibra: 51% Polipropileno, 49% Poliéster  
 Peso: 358 g/m lineal (± 28 g)  
 Ancho: 137/140cm (54")  
 Backing: Acrílico  
 Repetir: 1,0 cm Horizontal x 1,0 cm Vertical

Dirección de Diseño: Se puede usar de un lado 

Los símbolos de tapicería de ejecución indican que la tapicería funciona en la factura comercial del mobiliario por las reglas establecidas y pasan todas las regulaciones específicas de la Asociación de Contrato Textil (ACT).

### Funcionamiento

 Resistancia a la abrasion (ASTM-D-4157): 30,000 Roces Dobles  
 Resistancia a la luz (AATCC-16E): 60 Horas, Classe 5  
 Resistancia del color (AATCC-8): Humeda - Classe 5      Seca - Classe 4.5  
 Fuerza de la costura (ASTM-4034): Urdido - 88 lbs.      Trama - 64 lbs.  
 Resistancia al Fuego: California Technical Bulletin 117, Section E  
    CS-191-53, Classe 1  
    BIFMA X5.7-1991  
    NFPA 260-1989, Classe 1  
    UFAC, Classe 1  
    B.S. 5852 Part 1: 1979 Ignition Source 0; Smouldering Cigarette 

Limpieza: WS - Para manchas a base de agua usar limpiadores a base de agua.  
 Para manchas a base de aceite usar limpiadores solventes.

SUGGESTED APPLICATIONS FOR THIS PATTERN ARE:



FABRICS BY ABSECON MILLS INC. • 3/2004